

Skyddsblad

2012-09-03

i66958

0064284

Gummilösning

Metso Minerals (Sweden) AB



Mycket brandfarligt Hälsoskadlig

Lokal information

Leverantör Trelleborg Industri AB

OBS! Denna produkten är inte aktiv på aktuell avdelning. Lokal information är ej komplett.

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn 0064284 Gummilösning
Artikeltyp Lim
Leverantör Trelleborg Industri AB
Gatuadress Johan Kocksgatan 10
 231 45 Trelleborg
 Sverige
Telefon +46(0)410 510 00
Fax +46 (0)410 510 27
E-Post msds.ef&mm@trelleborg.com

Nödtelefonnummer 112

Tillgänglig utanför kontorstid Nej

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS Nr. EG Nr.	Koncentration	Klassificering	R-fras H-fras
TOLUEN	108-88-3 203-625-9	<75%	F, Xn -	R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 -
polykloropren	-	<20%	- -	- -
Zinkoxid	1314-13-2 215-222-5	<0,9%	N -	R50/53 -

Övrig information ämne Se avsnitt 16 för R-fraser i fulltext.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD



FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering i enlighet med 67/548/EEC och 1999/45/EC

Riskfraser R11, R38, R48/20, R52/53, R63, R65, R67

Märkning i enlighet med 67/548/EEC och 1999/45/EC

Farosymboler



Mycket
brandfarligt



Hälsoskadlig

Riskfraser R11 - Mycket brandfarligt.

R38 - Irriterar huden.

R48/20 - Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R63 - Möjlig risk för fosterskador.

R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Skyddsfraser S16 - Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S25 - Undvik kontakt med ögonen.

S33 - Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S36/37 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

KLASSIFICERING AV BEREDNINGEN

Xn: hälsoskadlig, F : mycket brandfarlig

R-fras(er):

R11 - Mycket brandfarligt.

R38 - Irriterar huden.

R48/20 - Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R63 - Möjlig risk för fosterskador.

R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

BETYDELSEFULLASTE RISKER: Mycket brandfarligt. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Möjlig risk för fosterskador. Irriterar huden. Kan ge lungskador vid förtäring. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

SPECIELLA RISKER: Långvarig exponering kan ge bestående skador på centrala nervsystemet (kronisk toxisk encefalopati).

HUVUDSAKLIGA SYMPTOM: Inandning av lösningsmedelsångor kan orsaka yrsel och vid höga halter medvetslöshet. Förtäring kan ge lunginflammation. Inandning av ångor kan orsaka lätt irritation av slemhinnor. Tidiga symptom är yrsel, berusningskänsla och huvudvärk.

ÖVRIG INFORMATION: Toluen är giftig för vattenlevande organismer men bryts snabbt ned i luft och vatten.

MÄRKNINGSUPPGIFTER: F-mycket Brandfarlig, Xn-hälsoskadlig

S-fras(er):

S16 - Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S25 - Undvik kontakt med ögonen.

S33 - Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S36/37 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S62 - Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etikett.

Produkten ska även märkas med: Innehåller Toluen.